



Kantprofil
mål 1:1

Note

For brug og montage af skilt se "Montage af skilte og reflekser Bilag til AAB-montage"

Materialer:

2,0 mm Aluplade, Klar UV-lak

Skilt

Farve:

Gul / Sort

Hvid / Sort

Skiltefarver udføres i henhold til EN 12899-1:2007

Tekst

Font:

Helvetica medium

Højde:

40mm

Farve:

Mat sort

Sørgerandkant

Farve:

Mat sort

Tykkelse:

15mm

Bemærkning

Skilt leveres med 25 mm Aluminiumskantprofil, der skæres, bukkes og nittes fast.

Overflade på skilt i HIP (kortlysrefleks), folie og laminat.

Der bores et Ø6mm hul i bunden af kantprofil for afledning af vand.

BDK varenr. : 189121210 (1 sæt skilte uden kæbebeslag og stolpe)

	Verificeret 26.05.2020 PHC	Adresse Banedanmark Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V	Projektering Atkins Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S	
	Afløser FN 0076.0021.0 Rev B		Tegningsnavn Skilt for nulpunkt Enhedstegning Elkomponenter	
	Godkendt af Banedanmark 26.05.2020 EEHV			
1. udgave Dato og initialer	Seneste udgave Dato og initialer	Mål 1:10	Tegningsnr. FN 0076.0021.0	
Udarbejdet -	16.05.2020 LLA	Enhed		
Kontrolleret -	25.05.2020 CWH	mm		
Godkendt -	26.05.2020 JEH	© Copyright Banedanmark		Side/af sider
Sprog Dansk	Udgave 01.04 26.05.2020			